

Beveiligingshekwerk

LAGE AFRASTERING

- Solide
- Onopvallend
- Representatief

Een zwaar uitgevoerd beveiligingssysteem ideaal voor garagebedrijven en autodealers ter voorkoming van autodiefstal. Het systeem is publieksvriendelijk en is opgebouwd uit zware staanders en een zware bovenbuis. De stabiliteit van het systeem wordt gewaarborgd door de lengte van de staander (900mm) en het aanstorten van de staander met beton. Het beveiligingshekwerk is een goede beveiliging en houdt terreinen erg toegankelijk, zowel fysiek als visueel. Met dit hekwerk wordt onder andere ongeoorloofd in- en uitrijden op terreinen voorkomen en het beschermt showrooms en etalages tegen ramkraken. Dit hekwerk is er in twee uitvoeringen: een lichte en een zware constructie. Een verschil tussen de vier uitvoeringen zit in de diameter en profiel van de staanders. In de lichte versie is die $\varnothing 76$ en $\square 80 \times 80$ mm. In de zware uitvoering is die $\varnothing 89$ en $\square 100 \times 100$ mm.

Toepassingen: garagebedrijven • showrooms • parkeerterreinen

06



Beveiligingshekwerk

LAGE AFRASTERING



Matentabel

Uitvoering	Hoogte	Staander	Bovenbuis	h.o.h. staander	Lengte Staander
Licht	600	Ø 76	Ø 60,3	1500 of 2000	1400
Zwaar	600	Ø 89	Ø 60,3	1500 of 2000	1400
Licht	600	80 x 80	Ø 60,3	1500 of 2000	1400
Zwaar	600	100 x 100	Ø 60,3	1500 of 2000	1400

Alle maten in mm.

Technische specificaties

- De staanders zijn voorzien van een boorgat voor de doorvoer van de bovenligger
- De staanders zijn voorzien van een aluminium afdekkap
- Borging bovenbuis d.m.v. aluminium ring

Opening

- Bij openingen kunnen schuifbuisconstructies worden toegepast. Stalen schuifbuis die door middel van nylon geleidebussen in buisligger schuif.



Kleurstellingen

Het hekwerk wordt standaard verzinkt NEN-EN-ISO 1461.

De volgende kleuren zijn mogelijk:

RAL 6005 mosgroen	RAL 6009 dennengroen	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 9005 zwart	RAL 9010 helderwit
----------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------

Overige kleuren op aanvraag.

Coating

Indien er wordt gekozen voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

Optie

- Staanders voorzien van een voetplaat
- Andere hoogtes en diameter staander en bovenbuis

Trellis
HEKWERKEN POORTEN

TRELLIS

Hoofdstraat 11
5973 ND Lottum

T 077 78 20 102

E info@trellis.eu

I www.trellis.eu