

Mykadoo

DRAAIPOORTEN

- **Modern**

De Mykadoo draaiport is een moderne, eigentijdse poort. Deze poort biedt extra cachet en bescherming aan bijzondere woningen, bedrijfsgebouwen, scholen en parken. De poort bestaat uit een enkele of dubbele poortvleugel. De op het kader gelaste spijlen zijn sterk en hebben veilige tussenruimtes. De poortvleugels kunnen 180° opendraaien en zijn horizontaal nastelbaar. Ze hangen dus altijd recht en draaien soepel. Het sluitwerk is solide en nauwelijks te forceren.

De Mykadoo draaiport past perfect bij het spijlenhekwerk Mykadoo.

Naast de diverse standaard uitvoeringen is het mogelijk om de Mykadoo draaiporten op maat te leveren en te voorzien van systemen die het eenvoudig maken om de poorten aan muren te bevestigen en/of voor te bereiden voor een elektrische aandrijving of dranger.

- **Veilig**

21



Matentabel

Enkele en dubbele draaiport Mykadoo zijn leverbaar in de standaard hoogten van 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 en 2500 mm

Enkele Mykadoo		Dubbele Mykadoo		Hoogte 1000 t/m 2000		Hoogte 2500		Kader poortvleugel	
Breedte	Afmeting tussen de palen	Breedte	Afmeting tussen de palen	Scharnierpaal	Aanslagpaal	Scharnierpaal	Aanslagpaal	Onderligger	Bovenligger Scharnier- en kopstijl
1000	1060	2000	2080	80x80	80x80	80x80	80x80	50x50	
1250	1320	2500	2600	80x80	80x80	80x80	80x80		
1500	1580	3000	3120	100x100	100x100	100x100	100x100		
2000	2100	4000	4160	100x100	100x100	100x100	100x100		
2500	2490	5000	4940	100x100	100x100	120x120	100x100		
3000	3010	6000	5980	120x120	100x100	120x120	100x100		
3500	3530	7000	7020	120x120	100x100	150x150	120x120		
4000	4050	8000	8060	150x150	120x120	150x150	120x120		
4500	4590	9000	9140	150x150	120x120	160x160	120x120	60x60	
5000	5110	10000	10180	160x160	120x120	180x180	120x120		

Alle maten in mm.

Technische specificatie

- Gelast kader uit stalen koker-profielen (afmetingen kader poort-vleugel zie tabel)
- Vulling van de poort: ronde spijlen Ø25 mm, aan binnen- en buitenzijde gelast op de horizontale liggers
- Ruimte tussen de spijlen is maximaal 110 mm
- Dubbele bovenligger vanaf 3000 mm vleugelbreedte
- Vierkante poortpilasters zijn 800 mm verlengd
- Vrije doorgang bij enkele poort = afmeting tussen de palen – 55m
- Bodemvrijheid = 100 mm.

Hang- en sluitwerk



Scharnier 180° opendraaiend, 4-Dimensionaal regelbaar



Sluiting d.m.v. een Locinox slot met veiligheidsaanslag type Secura



Poortvleugel standaard voorzien van 1 vergrendelstang Suby (alleen bij dubbele poort)

Kleurstellingen

De draaiport wordt standaard verzinkt NEN-EN-ISO 1461.

Hierbij zijn de volgende kleuren mogelijk:

RAL 6005 mosgroen	RAL 6009 dennengroen	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 9005 zwart	RAL 9010 helderwit
----------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------

Overige kleuren op aanvraag.

Coating

Indien er wordt gekozen voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

Opties

- Poortpalen op voetplaat
- De poort is af te hangen aan een muur
- De poort is te voorzien van een sluiting/aanslag op de muur
- Extra horizontale ligger in de poortvleugel
- Vorbereiding voor op- of inbouw poortautomatisering
- Elektrische ontsluiting
- Deurdranger
- Inlasslot met 1 of 2 cilinders
- Keso cilinderslot
- De poortpilasters zijn voorzien van een aangelaste gaaskam bij een aansluiting op gaashekwerk.
- 90° scharnieren i.p.v. 180°

Wijzigingen in constructie en/of uitvoeringen voorbehouden



TRELLIS

Hoofdstraat 11
5973 ND Lottum

T 077 78 20 102

E info@trellis.eu

I www.trellis.eu