

Styx Crosso

DRAAIPOORTEN

- **Representatief**

- **Robuust**

De combinatie van een dichte vulling met ingelaste kruizen maakt de Styx Crosso tot een representatieve draaiport die extra cachet biedt aan bijzondere gebouwen. De stevige aluminium planken van 100x10 mm zijn aan elkaar geschakeld in het frame gemonteerd. De fraaie afwerking en de stevige kruizen geven het geheel een robuust aanzien.

Met de Styx draaiporten komt Hitmetal tegemoet aan de eisen van de moderne gebruiker. Door de vulling van de porten blijft privacy optimaal gewaarborgd. Het robuuste kokerframe geeft de port een stevig en stijlvol aanzien. De Styx porten zijn voorzien van een RVS insteekslot dat beschikbaar is in handbediende of elektrische uitvoering. De regelbare 180° scharnieren maken het mogelijk om de port zeer nauwkeurig af te stellen.

Naast de diverse standaard uitvoeringen is het mogelijk om de Styx draaiporten op maat te leveren. Om doorkijk te voorkomen kunnen speciale L-lijnen worden bijgeleverd die op de portpaal of kopstijl kunnen worden gemonteerd.

23

Styx Crosso

DRAAIPOORTEN



Matentabel

Enkele en dubbele draaipoorten Crosso zijn leverbaar in de standaard hoogten van 1500, 1800 en 2000 mm

Afmeting tussen de palen		1500 t/m 2000 mm hoog
Enkele poort	Dubbele poort	Scharnier- & Sluitpaal
1105	2190	80x80
1305	2590	80x80
1505	2990	100x100
1805	3590	100x100
2005	3990	120x120
2305	4590	120x120
2505	4990	150x150

Alle maten in mm.


Technische specificatie

- Gelast kader uit stalen kokerprofielen 60x50 mm
- Bodemvrijheid = 100 mm
- Vierkante poortpilaster zijn 900 mm verlengd
- Vulling van de poort: lamellen uit kokerprofiel 100x10 met ingelaste kruizen van uit kokerprofiel 20x20 mm
- Sluiting met hybride slot met RVS valhaak, het slot wordt geleverd in combinatie met een slotvanger en een aluminium deurkruk
- Dubbele poorten en enkele poorten vanaf 1500 mm doorgang zijn standaard voorzien van een inwendige grondgrendel type Suby (dieptevergrendeling 120 mm)

Hang- en sluitwerk



Scharnier 180° opendraaiend,
4-Dimensionaal regelbaar



Sluiting d.m.v. een Hybride slot



Slot voorzien van RVS valhaak
en klink



Poortvleugel standaard voorzien
van 1 vergrendelstang Suby

Kleurstellingen

Basis is: verzinkt NEN-EN-ISO 1461.

De volgende kleuren zijn mogelijk:

RAL 6005 mosgroen	RAL 6009 dennengroen	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 9005 zwart	RAL 9010 helderwit
----------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------

Overige kleuren op aanvraag.

Coating

Indien er gekozen wordt voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

Opties

- Hoekprofiel met bevestigingsgaten om doorkijk te voorkomen
- Poortpalen op voetplaat
- De poort is af te hangen aan een muur
- De poort is te voorzien van een sluiting/aanslag op de muur
- 90° scharnieren i.p.v. 180°

Wijzigingen in constructie en/of uitvoeringen voorbehouden

Trellis
HEKWERKEN POORTEN

TRELLIS

Hoofdstraat 11
5973 ND Lottum

T 077 78 20 102

E info@trellis.eu

I www.trellis.eu